



65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials



Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/06/2013

Αριθμός Έκδοσης: 4η

Atlas parquet no50

Ρευστή κόλλα παρκέτων - Καστανόχρωμη



Περιγραφή

Η Atlas parquet no50 είναι καστανόχρωμη κόλλα οιοπονεύματος, ταχείας πήξης, κατάλληλη μόνο για εσωτερική χρήση. Ιδανική για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις ξύλινων πατωμάτων και laminate σε τσιμέντο, μωσαϊκό, προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, νοβοπάν γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ κ.λπ. Είναι σε μορφή πάστας, έχει πολύ καλή ρεολογία, άριστη πρόσφυση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εργασίας. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια και προσφέρει ισχυρή συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

- Είναι άφλεκη, άοσμη, έχει καλή πλαστικότητα και αντοχές στους κραδασμούς και την υγρασία.

Εφαρμογή

Απλώστε με πινέλο ή σπάτουλα, μία ισόπαχη στρώση κόλλας μόνο στην επιφάνεια του τσιμέντου, του μωσαϊκού ή του ξύλου και εντός 20 λεπτών περίπου (open time), ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του χώρου, φέρτε τις επιφάνειες σε επαφή. Η συγκόλληση επιτυγχάνεται εντός 3-4 ωρών, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Μετά από 24 ώρες περίπου, η συγκόλληση έχει αποκτήσει την πλήρη αντοχή της. Για συγκολλήσεις απορροφητικών επιφανειών, απλώστε ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες μία ισόπαχη στρώση κόλλας, πιστάρτε τις προς συγκόλληση επιφάνειες και αφήστε τις για 2-4 ώρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	PVA
Μορφή:	Πάστας
Στεγνό φιλμ:	Καστανόχρωμο
Οσμή:	Σχεδόν Άοσμη
Πυκνότητα:	1,34 ± 0,01 kg/l (20°)
Ιξώδες:	100 ± 10 Poise (20°)
Κατανάλωση:	1-3 m ² /kg
Αρχική συγκόλληση:	3-4 ώρες
Τελική συγκόλληση:	Μετά 24 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +8°C έως +35°C

Αποθήκευση

Το προϊόν διατηρείται, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εάν παραμένει σε ερμητικά κλειστά δοχεία και σε θερμοκρασίες από +8°C έως +35°C.

Συσκευασίες

1/1	5/1	20/1
-----	-----	------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials



Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/06/2013

Αριθμός Έκδοσης: 4η

Atlas parquet no50

