



65

χρόνια
σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials

Atlawood no.33

Ξυλόκολλα λευκή γενικής χρήσης.



Περιγραφή

Υδατοδιαλυτή κόλλα βασισμένη σε P.V.A. και συνθετικά συστατικά.

Κατατάσσεται σαν κόλα ξύλου τύπου D1 με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 204/205.

Πεδία εφαρμογής

Είναι κατάλληλη για όλες τις εργασίες ξύλου, επίπλων κ.λ.π. για θερμές και κρύες συγκολλήσεις.

Τρόπος χρήσης

- Η κόλλα ανακατεύεται αποφεύγοντας τα σιδερένια εργαλεία και δοχεία.
- Οι επιφάνειες που θα έρθουν σε επαφή πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από ρετσίνι, σκόνες, λάδια, ρινίσματα, σαθρά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλιάς κόλλας.
- Απλώνεται σε ισόπαχη στρώση σε μία από τις επιφάνειες που θέλουμε να κολλήσουμε.
- Οι επιφάνειες έρχονται σε επαφή άμεσα και πρεσάζονται.
- Ο χρόνος πρεσαρίσματος είναι περίπου 2 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του χώρου.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται σε πολύ καλά πωματισμένα δοχεία για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον σε θερμοκρασία 20°C και χώρους σκιερούς.

Παρατηρήσεις

Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται ύστερα από κάθε χρήση για να μην ξεραθεί το υλικό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να καθαρίζονται με νερό μετά την χρήση.

Φυσικά - Χημικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	Λευκή παχύρευστη
Ιξώδες:	4000-6000 cps (20°C)
Ειδικό βάρος:	1,36 + 0,05 Kg/Lt (20°C)
Συνολικά στερεά:	55,5 ± 1%

Συσκευασίες

5/1	20/1
-----	------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

