



# 65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials



Technical Data Sheet

Date: 25/11/2024

Edition: 1st

## Atlafloor no505

Thick polyacrylic floor adhesive with strong bonding power



### Properties

Base:	Polyacrylic
Form:	Slightly yellow paste
Specific Gravity:	1,25 + 0,05 Kg/Lt (20°C)
Viscosity:	4500-6500 cps (20°C)
Total Solids:	72,5 ± 1%
Drying Time:	25-30 min

### Storage

Atlafloor No505 magnetic adhesive can be stored for 6 months from its production date.

### Packaging

1 L	5 L	20 L
-----	-----	------

### Safety Guidelines

Read the label before use. For detailed instructions and precautions, consult the product's Safety Data Sheet. Poison Control Center Telephone: +30 210 77 93 777.

### Description

**Atlafloor No505** is a thick, polyacrylic, single-layer adhesive for flooring with strong bonding strength. It is ideal for bonding PVC plastic tiles, carpets, rugs, PVC plastic coverings, as well as expanded polystyrene sheets, polyurethane, cork, and cardboard onto plaster, wood, chipboard, cement, mosaic, metal, etc.

### Application

Apply an even layer of adhesive only to the cement, mosaic, or wood surface. Once the adhesive's appearance changes from glossy to matte (approximately 20 minutes, depending on temperature and relative humidity), join the surfaces. Bonding is achieved within 3-4 hours, depending on the substrate's absorbency. Full bonding strength is achieved after approximately 24 hours.

### Usage Instructions

Stir well before use.

Do not apply at temperatures below 5°C or above 35°C.

Drying times are extended in humid and cold conditions.

After finishing the work, clean tools thoroughly with plenty of water and soap.



# 65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials

# Atlafloor no505

Technical Data Sheet

Date: 25/11/2024

Edition: 1st



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2